

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

**1.1 UNIPOR Verfüll-Planziegel (2-Kammer) (d = 24,0 cm / 12 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Verfüll-Planziegel (2-Kammer) (d = 24,0 cm / 12 DF)**

Plangeschliffener Hochlochziegel für Innenwände von LEIPFINGER BADER nach Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Dünnbettmörtel gemäß der Zulassung Z-17.1-688 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel. Die Verfüllung erfolgt mit Beton der Güte C 12 / 15, Max. Körnung 0-16 mm Konsistenz F5.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,70

Druckfestigkeitsklasse: 8

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0$  /  $f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,8 / 4,7

**Wanddicke: d = 24,0 cm**

**Format: 12 DF (372/240/249 mm)**

**Einheit: m<sup>2</sup>**

**Artikelnummer:** 58533

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....