

1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG**Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

info@leipfinger-bader.de

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

1.1 UNIPOR W12 Planziegel (d = 30,0 cm / 10 DF)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR W12 Planziegel (d = 30,0 cm / 10 DF)**

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-819 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad
Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

info@leipfinger-bader.de

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,65

Druckfestigkeitsklasse: 6

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,12

Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 0,6 / 1,5

Wanddicke: d = 30,0 cm

Format: 10 DF (247/300/249 mm)

Einheit: m²

Artikelnummer: 57930

Menge:m² **EP:** **GP:**