

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)<http://www.leipfinger-bader.de><http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR WS10 CORISO Eck- Ausgleichziegel (d = 30,0 cm / 7,5 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR WS10 CORISO Eck- Ausgleichziegel (d = 30,0 cm / 7,5 DF)**

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter und bewährter CORISO Füllung der Brandklasse A1 - nicht brennbar - von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad

Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,90

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,10Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0 / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,9 / 5,0**Wanddicke: d = 30,0 cm,****Format: 7,5 DF (247/300/249 mm)****Einheit: m<sup>2</sup>****Artikelnummer:** 21426**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....