

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

**1.1 UNIPOR W10 Planziegel Halbanfänger (d = 36,5 cm / 6 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR W10 Planziegel Halbanfänger (d = 36,5 cm / 6 DF)**

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescheid mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad  
Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,65

Druckfestigkeitsklasse: 6

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,10

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0$  /  $f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 0,8 / 2,1

**Wanddicke: d = 36,5 cm**

**Format: 6 DF (128/365/249 mm)**

**Einheit: m<sup>2</sup>**

**Artikelnummer:** 15820

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....