

1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG**Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15

D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

info@leipfinger-bader.de

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

1.1 UNIPOR WS10 CORISO (d = 36,5 cm / 12 DF)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR WS10 CORISO (d = 36,5 cm / 12 DF)**

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter und bewährter CORISO Füllung der Brandklasse A1 - nicht brennbar - von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad

Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

info@leipfinger-bader.de

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,90

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]: 0,10

Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 1,9 / 5,0

Wanddicke: d = 36,5 cm,

Format: 12 DF (247/365/249 mm)

Einheit: m²

Artikelnummer: 21436

Menge:m² **EP:** **GP:**