

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)<http://www.leipfinger-bader.de><http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR W12 Blockziegel (d = 49,0 cm / 16 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR W10 Blockziegel (d = 49,0 cm / 16 DF)**

Wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Leichtmauermörtel gemäß der Zulassung Z-17.1-986 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, LM 21

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

info@leipfinger-bader.de

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,65

Druckfestigkeitsklasse: 6

Bemessungswert der Wärmeleitzahl  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,12Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0 / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 0,5 / 1,3**Wanddicke: d = 49,0 cm****Format: 16 DF (247/490/238 mm)****Einheit: m<sup>2</sup>****Artikelnummer:** 44737**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....