

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

**1.1 UNIPOR Babyblock - unverzahnt (d = 36,5 cm / 6 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Babyblock - unverzahnt (d = 36,5 cm / 6 DF)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Aussenwandwand aus Blockziegeln UNIPOR Babyblock - unverzahnt nach DIN 105 Teil 2. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Leichtmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, Leichtmörtel LM 21

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse: 0,80 kg/dm<sup>3</sup>

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,34 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0$ : 0,8 MN/m<sup>2</sup>

**Wanddicke: d = 36,5 cm**

**Format: 6 DF (240/300/113 mm)**

**Artikelnummer:** 42219

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....

**1.2 UNIPOR Babyblock - unverzahnt (d = 30,0 cm / 5 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Babyblock - unverzahnt (d = 30,0 cm / 5 DF)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Aussenwandwand aus Blockziegeln UNIPOR Babyblock - unverzahnt nach DIN 105 Teil 2. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Leichtmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, Leichtmörtel LM 21

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse: 0,80 kg/dm<sup>3</sup>  
Druckfestigkeitsklasse: 8  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0,34 W/(mK)  
Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0$ : 0,8 MN/m<sup>2</sup>

**Wanddicke: d = 30,5 cm**

**Format: 5 DF (240/300/113 mm)**

**Artikelnummer:** 42312

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....