

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)<http://www.leipfinger-bader.de><http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR Blockziegel Rd. 0,8/8 - unverzahnt (d= 11,5 cm / 5DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Blockziegel Rd. 0,8/8 - unverzahnt (d=11,5 cm / 5 DF)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Innenwand aus UNIPOR Blockziegeln Rd. 0,8 - unverzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,8

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,39 mit NM II aGrundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,2 / 3,9**Wanddicke: d = 11,5 cm****Format: 5 DF (300/115/238 mm)****Artikelnummer:** 42010**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....

**1.2 UNIPOR Blockziegel Rd. 0,8/8 - unverzahnt (d=11,5 cm / 4DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Blockziegel Rd. 0,8/8 - unverzahnt (d=11,5 cm / 4 DF)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Innenwand aus UNIPOR Blockziegeln Rd. 0,8 - unverzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,8

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,2 / 3,9

**Wanddicke: d = 11,5 cm**

**Format: 4 DF (240/115/238 mm)**

**Artikelnummer:** 42007

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....