

**1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG****Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)<http://www.leipfinger-bader.de><http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 24,0 cm / 10 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 24,0 cm / 10 DF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Wand aus UNIPOR Schwerziegeln Rd. 1,4 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 1,4

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitzaht  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,58 mit NM II aGrundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,6 / 5,0**Wanddicke: d = 24,0 cm****Format: 10 DF (307/240/238 mm)****Artikelnummer:** 24631**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....

**1.2 UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 17,5 cm /7,5 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 17,5 cm / 7,5 DF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Wand aus UNIPOR Schwerziegeln Rd. 1,4 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 1,4

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitzaht  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,58 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,6 / 5,0

**Wanddicke: d = 17,5 cm**

**Format: 7,5 DF (307/175/238 mm)**

**Artikelnummer:** 24625

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....

**1.3 UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 14,5 cm / 7,5 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 14,5 cm / 7,5 DF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Wand aus UNIPOR Schwerziegeln Rd. 1,4 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 1,4

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitzaht  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,58 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,6 / 5,0

**Wanddicke: d = 14,5 cm**

**Format: 7,5 DF (372/145/238 mm)**

**Artikelnummer:** 24691

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....

**1.4 UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d = 11,5 Platte / 6 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Schwerziegel Rd. 1,4/12 - verzahnt (d=11,5 cm Platte / 6 DF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Wand aus UNIPOR Schwerziegeln Rd. 1,4 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 1,4

Druckfestigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Wärmeleitzaht  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,58 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_o / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,6 / 5,0

**Wanddicke: d = 11,5 cm**

**Format: 6 DF (372/115/238)**

**Artikelnummer:** 24617

**Menge:** .....m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....