

1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG**Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

info@leipfinger-bader.de

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

1.1 UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt (h = 19,0 cm / SF)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt (h = 19,0 cm / SF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk aus UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM IIa

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,8

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung σ_0 / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,9

Wanddicke: h = 19,0 cm

Format: SF (372/115/190 mm)

Artikelnummer: 42451

Menge:m² **EP:** **GP:**

1.2 UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt (h = 17,0 cm / SF)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt (h = 17,0 cm / SF)**

Hochlochziegel-Mauerwerk aus UNIPOR Deckenumlaufziegel Rd. 0,8 - verzahnt nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM IIa

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,8

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung σ_0 / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,9

Wanddicke: h = 17,0 cm

Format: SF (372/115/170 mm)

Artikelnummer: 42483

Menge:m² **EP:** **GP:**