

1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG**Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

info@leipfinger-bader.de

<http://www.leipfinger-bader.de>

<http://www.coriso.com>

1.1 UNIPOR Blockziegel Rd. 0,9/8 - verzahnt (10,0-Platte)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Blockziegel Rd. 0,9/8 - verzahnt (10,0-Platte)**

Leichthochlochziegel-Mauerwerk aus UNIPOR Blockziegeln Rd. 0,9/8 - verzahnt , 10,0 - Platte, nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,9

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,9

Format: SF (372/100/238 mm)

Artikelnummer: 12062

Menge:m² **EP:** **GP:**

1.2 UNIPOR Blockziegel Rd. 1,0/12 - verzahnt (8,0-Platte)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Blockziegel Rd. 1,0/12 - verzahnt (8,0-Platte)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk aus UNIPOR Blockziegeln Rd. 1,0/12 - verzahnt , 8,0 - Platte, nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,9

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,9

Format: SF (372/80/238 mm)

Artikelnummer: 13686

Menge:m² **EP:** **GP:**

1.3 UNIPOR Blockziegel Rd. 1,0/12 - verzahnt (6,0-Platte)**Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR Blockziegel Rd. 1,0/12 - verzahnt (6,0-Platte)**

Leichtlochziegel-Mauerwerk aus UNIPOR Blockziegeln Rd. 1,0/12 - verzahnt , 6,0 - Platte, nach DIN 105 Teil 100. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Normalmörtel nach DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mit Stoßfugenverzahnung, NM II a

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,9

Druckfestigkeitsklasse: 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,39 mit NM II a

Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,9

Format: SF (372/60/238 mm)

Artikelnummer: 13666

Menge:m² **EP:** **GP:**