

1 Leipfinger Bader Ziegelwerke KG**Herstellerinformation**

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0

Fax (0)8762 733-110

info@leipfinger-bader.de<http://www.leipfinger-bader.de><http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR WS08 CORISO Halbanfänger (d = 36,5 / 6 DF)****Ausschreibungsvorschlag****UNIPOR WS08 CORISO Halbanfänger (d = 36,5 cm / 6 DF)**

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter und bewährter CORISO Füllung der Brandklasse A1 - nicht brennbar - von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbesrieb mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad

Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger Bader Ziegelwerke KG

Ziegeleistrasse 15

D-84172 Vatersdorf

Tel.: 08762 / 733 - 0

Fax: 08762 / 733 - 110

info@leipfinger-bader.deRohdichteklasse [kg/dm³]: 0,70

Druckfestigkeitsklasse: 10

Bemessungswert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]: 0,08Grundwert der zul. Druckspannung σ_o / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,4**Wanddicke: d = 36,5 cm,****Format: 6 DF (128/365/249 mm)****Einheit: m²****Artikelnummer:** 20820**Menge:**m² **EP:** **GP:**