

UNIPOR W065 CORISO

**Das neue Ruhe- und Wärmewunder von
LEIPFINGER-BADER**



INTELLIGENT WEITERENTWICKELT:
Stegkonzeption für rundum bessere Werte.

LEIPFINGER-BADER hat die nächste Qualitätsstufe für den Geschosswohnungsbau erreicht. Unser neuester Ziegel UNIPOR W065 CORISO vereint besten Schall- und Wärmeschutz. Das ist wissenschaftlich belegt und bereits in der Praxis getestet. Dank der neu entwickelten Stegkonstruktion und der innovativen integrierten Dämmung überzeugt der Ziegel mit Topwerten. Da sind nicht nur Ruhe und Behaglichkeit garantiert, sondern auch eine hervorragende Statik.

Mit dieser Innovation bringen wir den Massivbau über mehrere Geschosse weiter voran. Mit LEIPFINGER-BADER bauen Sie für die Zukunft.

Ein Haus zu bauen ist eine Entscheidung für's Leben.



EINFAMILIENHAUS,
DOPPEL-/REIHENHÄUSER



MEHRFAMILIENHAUS/
GESCHOSSWOHNUNGSBAU



ÖFFENTLICHE
EINRICHTUNGEN



INDUSTRIE UND
GEWERBE

RUHE UND BEHAGLICHKEIT MIT

W065 CORISO

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Die „inneren“ Werte des UNIPOR W065 CORISO im Überblick. Gerne erläutern wir Ihnen Einzelheiten. Sprechen Sie uns jederzeit an. Wir freuen uns auf Sie.

PLANZIEGELMAUERWERK	Zulassung Z-17.1-1171, gedeckelter Mörtelauftrag					
Wärmeleitfähigkeit Mauerwerk	Rohdichteklasse RDK [kg/dm ³]	Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]		Druckfestigkeitsklasse SFK	Grundwert der zulässigen Druckspannung f _t [MN/m ²]	
Bemessungswerte Wanddruckspannung	0,55/0,60	0,065		6	auf Anfrage	
Formate / DF / Baustoffbedarf	Formate [mm]			Übersicht m²	Baustoffbedarf	
	Länge l	Breite b	Höhe h	DF	Stk/m ²	Stk/m ³
	247	365	249	12	16	44
	247	425	249	14	16	38
Wärmedämmung	Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ _r [W/(mK)]		U-Wert [W/(m ² K)] Mauerwerk beidseitig verputzt ^{1),2)}			
	0,065		b = 365 mm		b = 425 mm	
Schalldämmmaß	R _{w, Bau, ref}		51,8 dB		≥ 48 dB	

¹⁾ Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz

²⁾ Außen: 2,0 cm mineralischer Leichtputz

Technische Änderungen vorbehalten.

AUSSCHREIBUNGSTEXT UNIPOR W065 CORISO

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter und bewährter CORISO Füllung der Brandklasse A1 – nicht brennbar – von LEIPFINGER-BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1171 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mauertec – alternativ System maxit mörtelpad.

Die Ausschreibungstexte finden Sie auch online unter www.ausschreiben.de oder www.leipfinger-bader.de

