

1 Leipfinger-Bader GmbH

Herstellerinformation

Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0
Fax (0)8762 733-110
info@leipfinger-bader.de
<http://www.leipfinger-bader.de>
<http://www.coriso.com>

1.1 Deckenrandelement DRE Mineralwolle

gem. **Beiblatt 2 zu DIN 4108 für Plan und Blockziegelmauerwerk, Deckendicke 18/20/22/25 cm**

Deckenrandelement DRE Mineralwolle für die sichere Ausführung des Deckenaufagers nach Eurocode 6.

Idealer Putzgrund durch 60 mm Ziegelschale mit Putzrillen außen und 80 mm Dämmung aus aufkaschierter, hydrophobierter Mineralwolle, $\lambda_R = 0,035 \text{ W/(mK)}$.

Mittlere Wärmeleitzahl des Elements $\lambda_m = 0,055 \text{ W/(mK)}$.

Geeignet für Wanddicken ab 30,0 cm.

Verarbeitung der Deckenrandelemente mit Dünnbettmörtel.

Die Standsicherheit der DRE-Deckenrandelemente ist vor dem Betonieren der Decke zu prüfen.

Brandschutz Baustoffklasse A.

Deckenauflager mittels Deckenrandelement
DRE Mineralwolle nach Zeichnung und Angabe herstellen

Hersteller:

Leipfinger Bader GmbH
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110
info@leipfinger-bader.de

Ausführungen:

DRE-Mineralwolle 18 (498 x 140 x 178 cm)

für Deckenhöhe 18 cm

DRE-Mineralwolle 20 (498 x 140 x 198 cm)

für Deckenhöhe 20 cm

DRE-Mineralwolle 22 (498 x 140 x 218 cm)

für Deckenhöhe 22 cm

DRE-Mineralwolle 25 (498 x 140 x 248 cm)

für Deckenhöhe 25 cm

Menge: EP: GP:

Gesamt Netto:

MwSt. (.....%):

Gesamt Brutto: