

# 1 Leipfinger-Bader GmbH

## Herstellerinformation

Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15  
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0  
Fax (0)8762 733-110  
[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)  
<http://www.leipfinger-bader.de>  
<http://www.coriso.com>

## 1.1 Deckenrandelement DRE Neopor®

gem. **Beiblatt 2 zu DIN 4108 für Plan und Blockziegelmauerwerk, Deckendicke 18/20/22/25 cm**

Deckenrandelement DRE für die sichere Ausführung des Deckenaufagers nach Eurocode 6 durch 2/3 Auflagertiefe der Stahlbetondecke und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, Psi-Wert  $\leq 0,06$  W/(mK).

Idealer Putzgrund durch 15 mm Ziegelschale mit Putzrillen außen und 105 mm Dämmung aus NEOPOR®,  $\lambda = 0,032$  W/(mK).

Geeignet für Wanddicken ab 30,0 cm.

Verarbeitung der Deckenrandelemente mit PU-Kleber. Die Standsicherheit der DRE-Deckenrandelemente ist vor dem Betonieren der Decke zu prüfen.

Brandschutz Baustoffklasse B

Deckenauflager mittels Deckenrandelemente DRE nach Zeichnung und Angabe herstellen

Hersteller:

Leipfinger Bader GmbH  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110  
[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

Ausführungen:

DRE NEOPOR®, 120/180 (500 x 120 x 180 mm)  
für Deckendicke 18 cm  
DRE NEOPOR®, 120/200 (500 x 120 x 200 mm)  
für Deckendicke 20 cm  
DRE NEOPOR®, 120/220 (500 x 120 x 220 mm)  
für Deckendicke 22 cm  
DRE NEOPOR®, 120/250 (500 x 120 x 250 mm)  
für Deckendicke 25 cm

Weitere Deckendicken auf Anfrage

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

Gesamt Netto: .....

MwSt. (.....%): .....

Gesamt Brutto: .....