

1 Leipfinger-Bader GmbH**Herstellerinformation**

Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
D-84172 VatersdorfTelefon (0)8762 733-0
Fax (0)8762 733-110
info@leipfinger-bader.de
<http://www.leipfinger-bader.de>
<http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR WS08 SILVACOR (d = 42,5 cm / 14 DF)****Ausschreibungsvorschlag
UNIPOR WS08 SILVACOR (d = 42,5 cm / 14 DF)**

Leichthochlochziegelmauerwerk der monolithischen Außenwand aus Planziegeln UNIPOR WS08 SILVACOR mit integriertem Dämmstoff aus reiner Holzfaser. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad
Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger-Bader GmbH
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110
info@leipfinger-bader.deRohdichteklasse [kg/dm³]: 0,65

Druckfestigkeitsklasse: 10

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,08Grundwert der zul. Druckspannung σ_0 / f_k [MN/m²]: 1,2 / 3,4**Wanddicke: d = 42,5 cm,****Format: 14 DF (247/425/249 mm)****Einheit: m²****Artikelnummer:** 21735**Menge:** m² **EP:** **GP:****Gesamt Netto:****MwSt. (.....%):****Gesamt Brutto:**