

**1 Leipfinger-Bader GmbH****Herstellerinformation**

Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15  
D-84172 VatersdorfTelefon (0)8762 733-0  
Fax (0)8762 733-110  
[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)  
<http://www.leipfinger-bader.de>  
<http://www.coriso.com>**1.1 UNIPOR WS08 SILVACOR (d = 49 cm / 16 DF)****Ausschreibungsvorschlag  
UNIPOR WS08 SILVACOR (d = 49,0 cm / 16 DF)**

Leichthochlochziegelmauerwerk der monolithischen Außenwand aus Planziegeln UNIPOR WS08 SILVACOR mit integriertem Dämmstoff aus reiner Holzfaser. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescrieb mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad  
Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:

Leipfinger-Bader GmbH  
Ziegeleistrasse 15  
D-84172 Vatersdorf  
Tel.: 08762 / 733 - 0  
Fax: 08762 / 733 - 110  
[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)Rohdichteklasse [kg/dm<sup>3</sup>]: 0,65

Druckfestigkeitsklasse: 10

Bemessungswert der Wärmeleitzahl  $\lambda_R$  [W/(mK)]: 0,08Grundwert der zul. Druckspannung  $\sigma_0 / f_k$  [MN/m<sup>2</sup>]: 1,2 / 3,4**Wanddicke: d = 49 cm,****Format: 16 DF (247/490/249 mm)****Einheit: m<sup>2</sup>****Artikelnummer:** 21737**Menge:** ..... m<sup>2</sup>    **EP:** .....    **GP:** .....**Gesamt Netto:** .....**MwSt. (.....%):** .....**Gesamt Brutto:** .....