

1 Leifinger-Bader GmbH

Herstellerinformation

Leifinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
D-84172 Vatersdorf

Telefon (0)8762 733-0
Fax (0)8762 733-110
info@leifinger-bader.de
<http://www.leifinger-bader.de>
<http://www.coriso.com>

1.1 UNIPOR W065 CORISO (d = 42,5 cm / 14 DF)



Ausschreibungsvorschlag

UNIPOR W065 CORISO (d = 42,5 cm / 14 DF)

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter und bewährter CORISO Füllung der Brandklasse A1 - nicht brennbar - von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescheid mit Dünnbettmörtel gedeckelt gemäß der Zulassung Z-17.1-1171 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, System Mörtelpad
Alternativ Maxit Mörtelpad

Hersteller:
Leifinger-Bader GmbH
Ziegeleistrasse 15
D-84172 Vatersdorf
Tel.: 08762 / 733 - 0
Fax: 08762 / 733 - 110
info@leifinger-bader.de

Rohdichteklasse [kg/dm³]: 0,55

Druckfestigkeitsklasse: 6

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]: 0,065

Grundwert der zul. Druckspannung f_k [MN/m²]: 1,7

Wanddicke: d = 42,5 cm,

Format: 14 DF (247/425/249 mm)

Einheit: m²

Artikelnummer: 21635

Menge: m² **EP:** **GP:**

Gesamt Netto:
MwSt. (.....%):
Gesamt Brutto: