

Technisches Datenblatt



Leipfinger-Bader Lüftungssystem Premium

DATENBLATT

| | |
|---|--|
| Max. Förderleistung | 60 m³/h |
| Max. Leistungsaufnahme | 5 W (Gerät) / 20 W (Steuerung) |
| Filterklasse | G3 (ISO coarse 50 %), alternativ M5 (ISO ePM 50 %) |
| Min. / Max. Fördermitteltemperatur | -20 bis +40 °C |
| Max. Grad der Wärmerückgewinnung | 86% |
| Geräteschall im Normalbetrieb | 25-30 dB(A) (Stufe 2/3) |
| Lüftungsstufen | 0 / 1 - 7 |
| Schutzklasse | IP30 (Gerät) / IP40 (Steuerung) |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Betriebsspannung Lüfter | 12 V |
| Anschlussdurchmesser | 170 mm (Einbaurohr) |
| Normschallpegeldifferenz | 37 - 46 dB (59 dB bei Einbau im Rollladen- / Raffstorekästen) |
| Systembeschreibung | LB-Lüftungssystem Premium (Fertigstellungs-Set) für LB-Rollladenkästen, LB-Raffstorekästen, LB-WE-Einbaublock und LB-WE-Bohrung mit Vorrüstung LB-Lüftungssystem, raumsparendes Schalldämm-Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung als Zulageposition zu LB-Lüftungssystem- vorgerüsteten LB-Rollladen-/Raffstorekästen, bzw. LB-WE-Einbaublock/-Bohrung (mit Vorbereitungsset) dezentrales kastenintegriertes Gerät für selbsttätig kontrollierte Wohnraumlüftung für Mauerstärken ab 25cm bis 50cm, bei Einbau in LB-Rollladen- / LB-Raffstorekästen ab 36,5cm bis 49cm, ohne zusätzlich erforderliche Wanddurchbrüche oder Lüftungsleitungen. Verlängerung des vorbereiteten LB-Raffstore-/Rollladenkastens um 30 cm mittels Iso-Cube aus hochverdichtetem geschlossenzelligem EPS mit Kanalumlenkung, raumseitigem Anputzrohr, schalldämmender Einschub-Lüfter-Tube mit hocheffizientem Wärmetauscher und leisem energiesparendem Reversier-Lüfter, 2 austauschbaren Luftfiltern und formschöner, richtungsverstellbarer Innenblende weiss. Komfortable Bedienung erfolgt über systemzugehörige Wandpanel-Steuerung mit VOC-Sensor, Regulierungs- und Raumentfeuchtungsfunktion und einstellbarem Nachtmodus. Onlinebasierte Fernwartungsfunktion für Störungsbehebung durch Hersteller verfügbar. |

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



LEIPFINGER-BADER GmbH

Werk Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762 733-0

www.leipfinger-bader.de

info@leipfinger-bader.de

ANSPRECHPARTNER

Horst Hamberger
Verkaufsberater
Tel. 0160 94404495
horst.hamberger@leipfinger-bader.de

Stefan Baessler
Verkaufsberater
Tel. 0150 20010683
stefan.baessler@leipfinger-bader.de

Daniel Zimmermann
Verkaufsberater
Bodensysteme & Lüftungssysteme
Tel. 0151 70697805
daniel.zimmermann@leipfinger-bader.de

Serviceabteilung
Service Zubehörprodukte
Tel. 08762 733-733
service@leipfinger-bader.de

NEHMEN SIE KONTAKT
MIT UNS AUF:

